

Datenblatt 1/3

Bezeichnung: ALCLEAR Microfasertuch 2-Seiten-Allrounder
umkettelungsfrei

Artikel-Nr.: 820203U

**In Deutschland entwickeltes Spezialtuch für die Automobilindustrie
(Fahrzeugaufbereitung, Aftermarket).**

Anwendung: Exzellentes Ultra-Microfasertuch mit 2 verschiedenen Seiten für noch schnelleres Arbeiten. Zu Wasch- und Finishzwecken hervorragend geeignet. Flauschige Profi-Qualität mit langer Standzeit, hohem Flor und zuverlässiger Aufnahme von Rückständen. Ideal auch für die Fahrzeugwäsche. Durch den Ultraschall-Schnitt konnte auf die Umsäumung verzichtet werden. Dadurch wird ein noch besseres Hochglanzfinish erzielt.

Chem. Reiniger: Chemische Reiniger können bei Bedarf problemlos verwendet werden. In der Regel reichen 20% - 40% der herkömmlichen Menge an chemischen Reinigern.

Pflegehinweis: Separat waschen – nicht mit anderen Textilien oder Reinigungstüchern in der Waschmaschine waschen, da andere Materialien (z.B. Baumwolle) ihre Fasern an die Microfaser abgeben. Bitte keinen Weichspüler und keinen Trockner verwenden!

Datenblatt 2/3

Bezeichnung: ALCLEAR Microfasertuch 2-Seiten-Allrounder
umkettelungsfrei

Artikel-Nr.: 820203U

<u>Durchgeführter Test</u>	<u>Testergebnis</u>	<u>Verfahren</u>
Material:		Ultra-Microfaser, gestrickt
Flächengewicht, g/m² (+/- 5%)	380,2	DIN 53854
Dicke, mm	12,87	DIN 54325
Zusammensetzung (Chemical Method), %		DIN 54200/ 54201
	Polyester	69,1
	Polyamid	30,9
Wasseraufnahme, %	712,5	JIS L 1907 5.2
Verfügbare Größen:	40 x 40 cm (andere auf Anfrage)	
Ultraschall geschnitten		
Verfügbare Farben:	blau andere auf Anfrage	
Label:	auf Anfrage mit Logoaufdruck lieferbar	

Datenblatt 2/3

Bezeichnung: **ALCLEAR Microfasertuch 2-Seiten-Allrounder
umkettelungsfrei**

Artikel-Nr.: **820203U**

Anwendungsgebiete/ Benefits:

- Lackreinigung
- Kunststoffreinigung
- Felgenreinigung
- Cockpitpflege ohne Reinigungsmittel
- hologrammfreies Hochglanzpolieren
- Entfernung von Politurrückständen
- Entfernung von fettigen Verschmutzungen
- hohe Schmutzbindung
- lange Standzeit
- hohe Wasseraufnahme des Trockeneigengewichtes
(bis zu 7fache Aufnahme)
- waschbar bis 60 Grad C
- hohe Haltbarkeit
- trocken, nebelfeucht oder nass einsetzbar